

# 2017 OUTLANDER™ MAX PRO 650 / 1000

T3-ZULASSUNG

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
- 12-Zoll-Räder aus Aluminiumguss mit Carlisle ACT HD-Radialreifen in 26 Zoll
- Versetzte Lufteinlässe
- Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS) mit LinQ™-System
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie



Abgebildetes Modell:  
Outlander MAX PRO 650 gebürstetes Aluminium, T3-Version

## LIEFERBARE MODELLE

■ Gebürstetes Aluminium / 650 / 1000 (T3)

| MOTOREN          | 650   | 1000  |
|------------------|---|---|
| Typ              | 1,5 kW (2 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm <sup>3</sup> | 61 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup> |
| Kraftstoffzufuhr | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)                              |   |
| Getriebe         | CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse    |   |
| Antriebsstrang   | Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit QE-Differentialsperre vorn        |   |
| Servolenkung     | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)                              |   |

## REIFEN / RÄDER

|              |  |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle ACT HD<br>26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Hinterreifen | Carlisle ACT HD<br>26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Räder        | 12 Zoll Aluminiumguss                                      |

## AUFHÄNGUNGEN

|                     |  |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit erhöhter Federvorspannung, 22,9 cm Federweg   |
| Vordere Stoßdämpfer | Öl   |
| Hinterradaufhängung | Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI) und erhöhter Federvorspannung, 23,6 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öl   |

## BREMSEN

|        |  |
|--------|--|
| Vorn   | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln   |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |

## ABMESSUNGEN / LASTEN

|                         |  |
|-------------------------|--|
| L x B x H               | 238,8 x 116,8 x 135 cm   |
| Radstand                | 149,9 cm   |
| Bodenfreiheit           | 30,5 cm  |
| Sitzhöhe                | 87,7 cm  |
| Motor / Trockengewicht* | 650 / 361 kg<br>1000 / 374 kg                                      |
| Trägerkapazität         | Vorn: 45 kg<br>Hinten: 90 kg                                       |
| Stauraum                | Hinten: 21,4 L   |
| Anhängerzuglast         | 750 kg bei Anhänger mit Bremse,<br>590 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankvolumen             | 20,5 L   |

## MERKMALE

|                                   |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Anzeige                           | Digitale Multifunktionsanzeige:<br>Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr | Instrumentation, Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)             |
| Winde                             | 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle  | Beleuchtung                        | 230 W aus zwei 60-W-Projektionscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht |
| Schutz                            | n.z.   | Motor / Sitz                       | 650 / Sitz mit Rückenlehne<br>1000 / n.z.  |
| T3 Features                       | Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel und Stauraum, 2 x 4-konformes Bremssystem, im Parkmodus sperrbares Getriebe, Anhängerkupplung, Sitz mit Rückenlehne und Anhängerstecker  |                                    |  |
| Zusätzliches Merkmal (Motor 1000) | Kugelkopf 2 Zoll (5 cm)  |                                    |  |

## GEWÄHRLEISTUNG

T3 Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des Basismodells abgebildet. Visco-Lok ist eine Marke der GKN ViscoDrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

**can-am**



Can-AmOffroad.com