

2017 OUTLANDER™ MAX XT™ 650

INTERNATIONAL

HIGHLIGHTS

- 1361-kg-WARN†-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- 12-Zoll-Räder aus Aluminiumguss mit ITP† Terracross-Radialreifen in 26 Zoll
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie mit Beifahrergriffen an mehreren Stellen



Abgebildetes Modell:
Outlander MAX XT 650 Mossy Oak[†] Break-Up Country
Camo[†], INT-Version

LIEFERBARE MODELLE

 Mossy Oak[†] Break-Up Country Camo[†] / 650 (INT)

MOTOREN	650
Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok [†] QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle ACT Radial 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT Radial 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI), Federweg von 23,6 cm
Hintere Stoßdämpfer	Öl

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	238,8 x 116,8 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	361 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängerzuglast	590 kg
Tankvolumen	20,5 L

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten, Lenker mit Windabweisern	Sitz	Konvertierbares Sitz- / Gepäckträgersystem (CRS)
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (RF D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com