

2017 OUTLANDER™ 6x6 XT™ 1000

T3-ZULASSUNG

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und Seitenwänden und Heckklappe
- 1361-kg-WARN†-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorne



LIEFERBARE MODELLE

- Hellgrau / 1000 (T3) /
- Mossy Oak® Break-Up Country Camo† / 1000 (INT)

Abgebildetes Modell:
Outlander 6x6 XT 1000 Hellgrau, T3-Version

MOTOREN	1000
Typ	61 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Vierrad- / Sechsradantrieb wählbar mit automatisch sperrender Visco-Lok [‡] QE-Differentialsperre vorne
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

REIFEN / RÄDER	
Vorderreifen	Carlisle [†] ACT Radial 26 x 8 x 12 Zoll (660 x 203 x 305 mm)
Hinterreifen	Carlisle ACT Radial 26 x 10 x 12 Zoll (660 x 254 x 305 mm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit steiferer Aufhängung, Federweg 229 mm
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Doppelte Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI ²) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung, Federweg 236 mm
Hintere Stoßdämpfer	Öl

ABMESSUNGEN / LASTEN	
L x B x H	312 x 124 x 126 cm
Radstand	208,1 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	517 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level-Transportbox mit modulare Zubehör Hinten: 70 L
Anhängerzuglast	750 kg
Tankvolumen	20,5 L

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

MERKMALE			
Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 6 x 6-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne, Lenker mit Windabweisern	Sitz	Sitz mit Rückenlehne
T3 Features	Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel und Stauraum, 2 x 4-konformes Bremssystem, im Parkmodus sperrbares Getriebe, Anhängerkupplung, Sitz mit Rückenlehne und Anhängerstecker	Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

GEWÄHRLEISTUNG

T3 Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com

2017 OUTLANDER™ 6x6 XT™ 1000

INTERNATIONAL

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
- 1361-kg-WARN†-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorne



Abgebildetes Modell:
Outlander 6x6 XT 1000 Side-Wall Mossy Oak
Break-up Country Camo, INT-Version
(Seitenwände & Heckklappe nicht enthalten)

LIEFERBARE MODELLE

- Mossy Oak[†] Break-Up Country Camo[†] / 1000 (INT) / Hellgrau / 1000 (T3)

MOTOREN	1000
Typ	61 kW (82 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Vierrad- / Sechsradantrieb wählbar mit automatisch sperrender Visco-Lok [‡] QE-Differentialsperre vorne
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, Federweg von 22,9 cm
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung, Federweg von 23,6 cm
Hintere Stoßdämpfer	Öl

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

REIFEN / RÄDER	
Vorderreifen	Carlisle [†] ACT Radial 26 x 8 x 12 Zoll (660 x 203 x 305 mm)
Hinterreifen	Carlisle ACT Radial 26 x 10 x 12 Zoll (660 x 254 x 305 mm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN	
L x B x H	312 x 124 x 126 cm
Radstand	208,1 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	517 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level-Transportbox mit modularem Zubehör Hinten: 70 L
Anhängerzuglast	750 kg
Tankvolumen	20,5 L

MERKMALE			
Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1361-kg-WARN†-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne, Lenker mit Windabweisern	Sitz	Sitz mit Rückenlehne
INT Features	Als Paket nur XT Flachbett lieferbar	Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des Basismodells abgebildet. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Das Fahren eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. In einigen Ländern können die lieferbaren Modelle aufgrund der geltenden Vorschriften leicht von den abgebildeten Modellen abweichen.

can-am



Can-AmOffroad.com