

2018 OUTLANDER™ MAX PRO 650 T3

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™)
- Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Independent Arm (TTI)
- Mehr Bodenfreiheit
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Sechslagige 26-Zoll-Carlisle® ACT HD-Radialreifen
- Versetzte Lufteinlässe
- 1.361-kg-WARN®-Winde mit Klampenrolle
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
- Beifahrergriffe an mehreren Stellen
- Erhöhte Fußbodenbretter
- 21,4 L fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Gebürstetes Aluminium

MOTOREN

650

Typ	Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE [†] -Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit erhöhter Aufhängungsvorspannung 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Torsional Trailing Arm Independent (TTI) mit erhöhter Aufhängungsvorspannung 23,6 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öl

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingeleger Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
T3 Features	Sitz mit Rückenlehne, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung für Getriebe in Parkmodus (P), Anhängerkupplung und Anhängerstecker, zwei Positionsluchten vorn und Blinker, Extra Schlusslicht/ Bremslicht und Blinker, Spiegel, Hupe	Sitz	Sitz mit Rückenlehne
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System)

REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle [†] ACT HD 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle [†] ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	238,8 x 116,8 x 135 cm
Radstand	149,9 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	361 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 L
Anhängerkapazität	750 kg bei Anhänger mit Bremse 590 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 L

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™ ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Sicherheitshinweise und Informationen zum Sicherheitstraining erhalten Sie bei Ihrem Händler, oder in den USA vom ATV Safety Institute unter der Rufnummer 1 (800) 887-2887. Wenden Sie sich in Kanada an den Canadian Safety Council unter 1 (613) 739-1535 Durchwahl 227. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.

can-am



Can-AmOffroad.com