

2018 OUTLANDER™ XT-P 1000R™

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- FOX⁺ 1.5 PODIUM⁺ QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™)
- 1.361-kg-WARN⁺-Winde mit Klampenrolle
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussräder
- 26-Zoll-ITP⁺ Terracross-Radialreifen
- Kunststoffe mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- 625-W-Magnet
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 L fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Analoge/digitale Multifunktionsanzeiginstrument



■ Triple Black

| MOTOREN | 1000R |
|------------------|---|
| Typ | 89 PS, Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³ |
| Kraftstoffzufuhr | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok ⁺ QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |

| AUFHÄNGUNGEN | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX 1.5 PODIUM QS3 |
| Hinterradaufhängung | Torsional Trailing arm Independent (TTI), 23,6 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX 1.5 PODIUM QS3 |

| BREMSEN | |
|---------|--|
| Vorn | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |

| MERKMALE | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|
| Anzeige | Analoge/digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr | Instrumentation, Geräteausstattung | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | 1.361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle | Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht |
| Schutz | Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten, Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster | Sitz | Standard |
| | | Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System) |

GEWÄHRLEISTUNG

Werk 2 Jahre

©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™ ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. ⁺Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. [†]Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Sicherheitshinweise und Informationen zum Sicherheitstraining erhalten Sie bei Ihrem Händler, oder in den USA vom ATV Safety Institute unter der Rufnummer 1 (800) 887-2887. Wenden Sie sich in Kanada an den Canadian Safety Council unter 1 (613) 739-1535 Durchwahl 227. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.

| REIFEN / RÄDER | |
|----------------|---|
| Vorderreifen | ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,3 x 35,6 cm) |
| Hinterreifen | ITP Terracross 26 x 10 x 14 Zoll (66 x 25,4 x 35,6 cm) |
| Räder | 14 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|----------------------|------------------------------|
| L x B x H | 218,4 x 116,8 x 126 cm |
| Radstand | 129,5 cm |
| Bodenfreiheit | 27,9 cm |
| Sitzhöhe | 87,7 cm |
| Trockengewicht* | 361 kg |
| Trägerkapazität | Vorn: 45 kg Hinten: 90 kg |
| Stauraum | Hinten: 21,4 L |
| Anhängerzuglast | 590 kg |
| Tankvolumen | 20,5 L |

can-am



Can-AmOffroad.com