

# 2018 RENEGADE® X<sup>®</sup> xc 1000R

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- FOX<sup>†</sup> 1.5 PODIUM<sup>†</sup> RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™)
- 12-Zoll-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss
- 25-Zoll-ITP Holeshots ATR<sup>†</sup>-Reifen
- Aluminium-Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Tauchsteuerungsgeometrie
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Visco-Lok<sup>‡</sup> QE-Differentialsperre vorn
- Digitale Multifunktionsanzeige
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug



■ Triple Black

## MOTOREN

### 1000R

Typ	89 PS, Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

## AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM RC2
Hinterradaufhängung	Torsional Trailing arm Independant (TTI), 23,6 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX 1.5 PODIUM RC2

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht
Schutz	Rammschutz vorne, Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Aluminium-Unterbodenschutz	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

## REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	ITP Holeshots ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Holeshots ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht*	314 kg
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	n.z.
Anhängerzuglast	590 kg
Tankvolumen	20,5 L

©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™ ® und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Sicherheitshinweise und Informationen zum Sicherheitstraining erhalten Sie bei Ihrem Händler, oder in den USA vom ATV Safety Institute unter der Rufnummer 1 (800) 887-2887. Wenden Sie sich in Kanada an den Canadian Safety Council unter 1 (613) 739-1535 Durchwahl 227. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.

**can-am**



Can-AmOffroad.com