

2018 OUTLANDER™ 6x6 DPS™ 650

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modulare Zubehör
- 750 kg Anhängerzuglast
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Doppelte Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker mit Tauchsteuerungsgeometrie
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Versetzte Lufteinlässe
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)



Green

MOTOR

650

Typ	45 kW (62 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Vierrad-/Sechsradantrieb wählbar mit automatisch sperrender Visco-Lok [†] QE-Differentialsperre vorne
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker, 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öl
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung, 23,6 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öl

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstämmeln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstämmeln

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	K.A.	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

Werk 2 Jahre

REIFEN / RÄDER

Vorderreifen	Carlisle Badland 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle Badland 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	312 x 124 x 126 cm
Radstand	208,1 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht	489 kg
Trägerkapazität	Vorn: 45 kg Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit modularem Zubehör Hinten: 70 L
Anhängerzuglast	750 kg
Tankvolumen	20,5 L

©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™ und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Aufgrund der stetigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Sicherheitshinweise und Informationen zum Sicherheitstraining erhalten Sie bei Ihrem Händler, oder in den USA vom ATV Safety Institute unter der Rufnummer 1 (800) 887-2887. Wenden Sie sich in Kanada an den Canadian Safety Council unter 1 (613) 739-1535 Durchwahl 227. **Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist.**

can-am



Can-AmOffroad.com