

can-am

MAVERICK TRAIL DPS 1000 T

2022

HIGHLIGHTS

AGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Robuster Motor und robustes Getriebe • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten • Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt
ABENTEUER	<ul style="list-style-type: none"> • Sinnvolle Funktionen und Flexibilität • Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit • Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt
SELBSTBEWUSST	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität • Verbesserter Schutz • Mehr Abenteuer, weniger Wartung
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • Breite 159,6 cm • Radstand 230,1 cm • Bodenfreiheit 25,4 cm • Federweg bis zu 26,7 cm • 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld • SPORT-/ECOTM-Modus • Mesh (statt Türen) • RF D.E.S.S. Start/Stop-Taste • Kotflügel und Schmutzfänger • Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf • 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V) • LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt • Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel links und rechts, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand
SPEZIELL FÜR DAS DSP 1000 T PAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Servolenkung (DPS™) • 12" (30,5 cm) Aluminiumfelgen • Ergoprint Sitze mit Farbakzenten • Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC) • Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC) – TCS kann abgeschaltet werden

MOTOR

Typ	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Felgen	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)



Octane Blue

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	618,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------