

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
- Vorderradaufhängung mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- 28" (71,1 cm) ITP Mega Mayhem† Reifen
- 12" (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Versetzter Kühler
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Fußstützen für Schlammfahrten
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- 650 W Magnetzündler
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets
- Kotflügelverbreiterungen



Desert Tan

### MOTOR

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 43 kW (59PS), Rotax V-Twin 649,6 cm <sup>3</sup> , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                  |
| Getriebe         | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse  |
| Antriebsstrang   | Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn                             |
| Servolenkung     | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)   |

### AUFHÄNGUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck   |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung                                   |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck   |

### REIFEN / FELGEN

|              |  |
|--------------|--|
| Vorderreifen | ITP† Mega Mayhem 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 Zoll)  |
| Hinterreifen | ITP† Mega Mayhem 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 Zoll) |
| Räder        | 30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumguss                            |

### BREMSEN

|                |   |
|----------------|---|
| Bremsen vorn   | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel   |

### ABMESSUNGEN / LASTEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Geschätztes Trockengewicht | 396 kg                                 |
| L x B x H                  | 224 x 123 x 128 cm (28 x 10 x 12 Zoll) |
| Radstand                   | 129,5 cm (51 Zoll)                     |
| Bodenfreiheit              | 29,9 cm (11,75 Zoll)                   |
| Sitzhöhe                   | 89,5 cm (35,25 Zoll)                   |
| Trägerkapazität            | Hinten: 90 kg                          |
| Stauraum                   | Hinten: 21,4 l                         |
| Anhängelast                | 750 kg                                 |
| Tankgröße                  | 20,5 l                                 |

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anzeige               | 4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung     | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)  |
| Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)  |
| Beleuchtung           | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht  |
| Winde                 | 1.588-kg-Winde  |
| Sitz                  | Standard  |
| Schutz                | Verstärkter Rammschutz vorn, Fußrasten für den Einsatz im Schlamm, Schutzbleche   |

### GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|