

### HIGHLIGHTS

<b>ROBUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax®-Hochleistungsmotor</li> <li>• Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe</li> <li>• Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität</li> </ul>
<b>KRAFTVOLL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche Sicherheit beim Fahren</li> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> </ul>
<b>CLEVER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht</li> <li>• Multifunktions-Transportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen</li> <li>• 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 211,5 cm Radstand</li> <li>• 38,1 cm Bodenfreiheit</li> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS™)</li> <li>• ECOTM / ECOTM Aus / Arbeitsmodi</li> <li>• 1136 kg Anhängelast</li> <li>• Multifunktions-Transportbox</li> <li>• Hupe mit Carling Schaltwippe</li> <li>• 7,6" (19,3 cm) Digitalanzeige mit Bedienfeld</li> <li>• Hinterraddifferenzial mit Turf-Modus</li> </ul>

<b>SPEZIELL FÜR DAS TRAXTER X MR HD10 PAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker</li> <li>• Charakteristischer LED-Schriftzug</li> <li>• Smart-Lok Frontdifferenzial</li> <li>• Motoreinlass sowie Einlass und Auslass des stufenlosen Getriebes (CVT) strategisch positioniert</li> <li>• 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen</li> <li>• 30" (76,2 cm) ITP Cryptid Reifen</li> <li>• VERSA-PRO Polster-Sitzbank mit verstärktem Sitzbezug</li> <li>• X-Paket-Zierleisten und verstellbarer Fahrersitz</li> <li>• Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW</li> <li>• Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft</li> <li>• Verstärkter Stahl-Rammschutz vorne</li> <li>• Aluminium-Schwellerschutzrohre</li> <li>• Bremshaltemechanismus</li> <li>• Hupe</li> <li>• Seitenspiegel links und rechts</li> </ul>
---	---

<b>MOTOR</b>	
Typ	976 cm <sup>3</sup> Rotax® V-Twin mit 60 kW (82 PS) und 93 Nm Drehmoment, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positioniertem Motor-Lufteinlass
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebes mit Quick Response System (QRS), mit elektronischem Antriebsriemenschutz, einem geringeren Übertragungsverhältnis und starkem Luftstrom sowie strategisch positioniertem CVT-Lufteinlass und -auslass Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbar Geländemodus / Zweiradtrieb / Vierradtrieb Strecke / Vierradtrieb Schlamm mit exklusiver Smart-Lok* Technologie. *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.
Fahrerassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

<b>AUFHÄNGUNG</b>	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

<b>REIFEN / FELGEN</b>	
Vorderreifen	ITP Cryptid 76,2 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP Cryptid 76,2 x 27,9 x 35,6 cm (30 x 11 x 14 Zoll)
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

<b>BREMSEN</b>	
Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einzelkolbenbremsätteln
	Bremshaltemechanismus



Liquid Titanium & Magma Red

<b>ABMESSUNGEN / LASTEN</b>	
Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	770 kg
L x B x H	328,6 x 162,6 x 208,3 cm (129,4 x 64 x 82 Zoll)
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	38,1 cm (15 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12)
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 61,3 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Herausnehmbare wasserdichte Box unter dem Beifahrersitz: 21 l Armaturenbrett: 7,7 l Wasserabweisendes herausnehmbares Werkzeugfach 6,3 l Armstützen und Becherhalter: 3,5 l
Anhängelast	1.136 kg
Nutzlast	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>	
Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzündler	650 W
Geräteausstattung	Zwei Gleichstromausgänge (Zigarettenanzünder), einer in der Konsole (20 A) und einer im Staufach unter dem Armaturenbrett (20 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht, LED-Akzentbeleuchtung sowie LED-Rückleuchten
Winde	Versetzte 2.041 kg-Winde mit Synthetikseil und Rollenseilführung.
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit Vollpolstersitzen für zusätzlichen seitlichen Halt, hochklappbaren Beifahrersitzen, verstellbarem Fahrersitz, Haken auf der Unterseite, verstärktem XT-Sitzbezug mit X-Paket-Sitzverkleidung und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne aus Stahl Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW Schwellenschutzrohre aus Aluminium Schutzbleche
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung
<b>GEWÄHRLEISTUNG</b>	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. "Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodriv GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf maximal 100 km/h begrenzt.